

TOOTEKIRJELDUS

Casco® WindowPutty Fönsterkitt

Õlipõhine elastne aknakitt klaasimistöödeks ja/või aknaraamide parandamiseks

KIRJELDUS

Casco® WindowPutty Fönsterkitt on õlipõhine elastne aknakitt klaasimistöödeks ja/või aknaraamide parandamiseks

OMADUSED/EELISED

- Lihtne kasutada
- Ülevärvitav
- Moodustab kauakestva liite

KASUTUSVALDKOND

Kasutamisel valmis kitt, millega on lihtne lengis klaase tihendada.

Väga hea nakkuvus metalli, puidu ja klaasiga.

TOOTEINFO

Keemiline alus	Alus: õlipõhine, kummilisandiga pasta Kuivamine: aeglaselt, õhuhapniku toimel Lahusti: puudub
Pakend	300 ml
Värvus	Beež NCS S 2010-Y20R
Säilitusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast, avamata pakendis
Säilitamistingimused	Ladustada jahedas ja külmumise eest kaitstud kohas
Tihedus	~2000 kg/m ³
Konsistents	Tiksotroopne pasta

TEHNILINE TEAVE

Temperatuuritaluvus	-35 °C - +70 °C
Vuugi laius	5-30 mm

KASUTUSTINGIMUSED

Ümbritseva õhu temperatuur	Õhuniiskuse piirang: miinimum 30 % suhtelist õhuniiskust
Aluspinna temperatuur	Paigaldamise temperatuur: +5 °C kuni +40 °C. Minimaalne päeva temperatuur ei tohi kuivamise ajal langeda alla +5 °C.

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikes tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mitteolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

TÄIENDAV INFORMATSIOON

Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Pakendit mitte tühjendada kanalisatsiooni.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

KASUTUSJUHE

Kanna Casco® WindowPutty Fönsterkitt pinnale hermeetiku püstoliga või kittimisnoaga. Vajadusel silu pinda kittimisnoaga või puidust spaatliga mida on niisutatud, vähest pesuvahendit sisaldavas vees või niiske käsnaga.

Siseruumides kuivamisel peab tagama hea ventilatsiooni, et vältida pinna kortsumist, kui toode hiljem välitingimustesse paigaldatakse (asetada aknad kuivamise ajal üksteise suhtes vahedega). Välitingimustes kuivamise ajal kaitsta vihma eest, kuni pind on kuivanud. Casco® WindowPutty Fönsterkitt mitte kasutada otsese päikesevalguse käes.

ÜLEVÄRVIMINE

Casco® WindowPutty Fönsterkitt võib kohe üle värvida linaõlivärviga; kuna kitt on sellel ajal veel pehme, siis teha seda vaid nõrga survega. Akrülaat- või alküüdvärve võib kasutada 2–4 päeva möödumisel.

TÖÖRIISTAD

Tööriistad: kittimisnuga või hermeetikupüstol

Töötlemise vedelik: vesi

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Enne kiti pealekandmist peab pind olema puhas ja kuiv. Poorseid aluspindu, nagu puit või betoon, tuleb enne Casco® WindowPutty Fönsterkitt kasutamist töödelda krundi, kaitsevärvi või värviga, vastavalt värvitootja soovitusetele.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Enne kõvenemist eemaldada vuugi lähedalt ja töövahenditelt lapiga liigne kitt. Vajadusel kasutada puhastamiseks lakkbensiini (white spirit) või tehnilist etaanooli.

Kõvenenud materjali saab eemaldada vaid mehaaniliselt.

Eemaldada nahalt kuivamata kitt lapi abil ning peale seda pesta käed seebi ja veega.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusused Sika toodete kasutusalaade ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaaltingimustel vastavalt Sika soovitusetele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitusete või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilist suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2
75312 Harjumaa
Tel.: +372 605 4000
est.sika.com

Tootekirjeldus

Casco® WindowPutty Fönsterkitt
November 2025, Versioon 01.01
02051108000000027

CascoWindowPuttyFönsterkitt-et-EE-(11-2025)-1-1.pdf