



# CASCO NONWOVEN

## KASUTUSALA

Kasutusvalmis dispersioonipõhine seinaliim Easy-up ehk non-woven- või fliistapeetide kinnitamiseks kuivades ruumides.

## TOOTE OMADUSED

Lihtne pealekandmine rulliga.  
Tapeedi paigaldamisel tekitab liim minimaalselt pritsmeid, mis lihtsustab järeltöötlust.  
Sobib käsitsi või masinaga pealekandmiseks.  
Liimi võib panna kas tapeedi tagaküljele või otse seinale.  
Tagab tugeva ja vastupidava liimühenduse.  
NonWoven vastab M1-emissiooniklassi nõuetele.

## TEHNILISED ANDMED

Alusaine	Polüvinüülatsetaatdispersiooni ja tärklise derivaat
Värvus	Valge
Konsistents	Tiksotroopne
Kuivaine sisaldus	Umbes 14%
Tihedus	1050 kg/m <sup>3</sup>
Viskoossus	28 000 mPas, Brookfield RVT, sp. 6, 10 p/min, 25 °C
Lahusti	Vesi
pH	Umbes 6,0
Süttimispunkt	Puudub

## KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +18 °C, 30–70% RH
Paigaldusaeg	10–30 minutit. Nii lahtiolekuaeg kui liimimisaeg sõltuvad pealekantud liimi kogusest, aluspinna imavusest, suhtelisest niiskusest jm.
Kulu	3–5 m <sup>2</sup>
Pakend	1 L, 5 L, 15 L
Säilivusaeg	Vähemalt 18 kuud
Säilitamine	Avamata pakendis. Mitte hoida alla 0 °C ja üle +30 °C.

## KASUTUSJUHEND

### Aluspinna ettevalmistamine

Eemaldada lahtine tapeet ja vanad vinüülikihid. Pesta värvitud pinda 5% ammonium- või soodalahusega. Loputada põhjalikult. Olenevalt aluspinna seisundist võib pinda pahteldada üks või kaks korda. Pärast lihvimist kruntida veega lahjendatud Casco NonWoven-ga (1:1).

### Paigaldamine

Segage liim enne kasutamist hoolikalt läbi. Kandke liim rulli, harja või tapeetimismasina abil tapeedi tagaküljele või otse seinale. Voltige tapeedipaanid pikuti kokku (liimine pool vastu liimist poolt) ja jätke enne



ülespanekut mõneks minutiks tahe nema. Vältige liimi sattumist tapeedi esiküljele. Fliistapeedid paigaldatakse küljeservad vastakuti. Hõõru tapeet harja või sileda labidaga, et õhumullid tulevad välja. Kui seinakattematerjali soovitakse hiljem üle värvida, tuleb sellel lasta kuivada 1–2 päeva.

### Puhastamine

Liimiga töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt, et liimiplekke vältida. Samuti vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka koheselt vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne liimi kuivamist. Kuivanud liimi saab eemaldada etanooliga.

### TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutage olenevalt kasutatavatest kogustest ja töötingimustest sobivaid kaitsevahendeid. Toode ei ole mõeldud seespäidiseks tarvitamiseks. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateave tööohutuse kohta toote ohutuskaardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie poolt toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*