

TOOTEKIRJELDUS

Sikagard®-715 W

Veepõhine sambla ja vetika eemaldamise vahend

KIRJELDUS

Sikagard®-715 W on veepõhine sambla, sambliku ja vetika eemaldamise vahend, mida saab pinnale kanda pintsliga, rulliga või pihustiga.

KASUTUSVALDKOND

Sikagard®-715 W kasutatakse sambla, samblike, vetikate ja muu bioloogilise saaste eemaldamiseks nii sise- kui välitingimustes.

Toodet võib kasutada järgmistel aladel:

- Markiisid
- Katused
- Äravoolurennid
- Hoovi sillutiskivid
- Terrassid ja rõdud
- Aknaraamid
- Päikesevarjud
- Kiviornamendid

Sikagard®-715 W võib kasutada järgmistel materjalidel:

- Tellis
- Looduskivi
- Betoon
- Puit
- Alumiinium
- Teras
- Plastik
- Kumm
- Lakitud ja värvitud pinnad

OMADUSED/EELISED

- Väga tõhus puhastusvahend, nii siledal kui poorsel pinnal
- Hea imendumine ja hea hajutusvõime
- Ei sisalda orgaanilisi lahusteid
- Ei sisalda fosfaate
- Ei jäta laike
- Vastavalt määrusele 528/2012 EC ei loeta biotsiidiks
- Vastab puhastusvahendeid käsitlevale EÜ määrusele 648/2004

TOOTEINFO

Keemiline alus	Veepõhine vedelik, mis sisaldab mitteioonilisi pindaktiivseid aineid, silikaate ja sekvesteerivaid aineid.		
Pakend	500 ml aerosoolipudel	12 aerosoolipudelit kastis	25 kasti alusel
	2 l kanister	10 kanistrit kilepakendis	270 kanistrit alusel
	5 l kanister	4 kanistrit kilepakendis	144 kanistrit alusel
	Info pakendite variantide kohta on leitav hinnakirjas.		
Säilitusaeg	24 kuud tootmise kuupäevast, kahjustamata ja suletud originaalpakendis.		
Säilitamistingimused	Sikagard®-715 W tuleb hoida püstises asendis, kaitstult otsese päikesekiirguse eest ning kuivades tingimustes temperatuuril +5 °C kuni +25 °C.		
Värvus	Värvitu, läbipaistev		
Tihedus	~1.01 g/cm ³ temperatuuril +20 °C		
pH tase	~11.5		
KASUTUSJUHEND			
Kulu	10–13 m ² / L		
Ümbritseva õhu temperatuur	> 5 °C		

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikel tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mittemolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutusalaaseid andmeid.

KASUTUSJUHEND

PEALEKANDMINE

- Kandke pintsliga, svammi või pihustiga otse puhastatavale pinnale.
- Laske Sikagard®-715 W mõjuda 5 kuni 10 minutit ning seejärel loputage saaste pinnalt puhta veega maha.
- Eriti tugeva saaste või vana saaste täielikuks eemaldamiseks korrake puhastusprotseduuri.

Sika Estonia OÜ

Valge tn 13
11415 Tallinn
Tel.: +372 605 4000
www.sika.ee

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel vastavalt Sika soovitudele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitude või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilistest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopiat esitatakse nõudmisel.

Sikagard-715W-et-EE-(05-2024)-2-1.pdf