

Sikasil® E

TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr 67707470

1	TOOTETÜÜBI KORDUMATU IDENTIFITSEERIMISKOOD:	67707470
2	KAVANDATUD KASUTUSALA(D):	EN 15651-2:2012 Klaaside paigaldamine G CC
3	TOOTJA:	Sika Services AG Tüffenwies 16-22 8064 Zürich
4	VOLITATUD ESINDAJA:	
5	TOIMIVUSE PÜSIVUSE HINDAMISE JA KONTROLI SÜSTEEM:	Süsteem 3
6a	ÜHTLUSTATUD STANDARD:	EN 15651-2:2012
	Teavitatud asutus(ed):	1213

7 DEKLAREERITUD TOIMIVUS

Olulised omadused	Toimivus	AVCP	Ühtlustatud tehniline spetsifikatsioon
Tulekindluse klass	Klass E	Süsteem 3	
Sööbivate ainete eraldumine	NPD		
Vee- ja õhukindlus			
Mahu kahanemine	≤ 25 %	Süsteem 3	
Vertikaalse voolamise pidamine	≤ 3 mm	Süsteem 3	
Liimuvus/siduvus kuumas vees ja kunstliku valguse käes	NF 60 % pikenemise juures	Süsteem 3	
Elastne taastumine	≥ 60 %, 60% pikenemise juures	Süsteem 3	
Tõmbeomadused (s.o sekundantmoodul): - külma kliimaga aladel (-30°C) kasutatavate mittekonstruksiooniliste madala mooduliga hermeetikute jaoks	≤ 0.9 MPa, 60 % pikenemise juures	Süsteem 3	EN 15651-2:2012
Tõmbeomadused (s.o hooldatud pikendusel): - külma kliimaga aladel (-30°C) kasutatavate mittekonstruksiooniliste madala mooduliga hermeetikute jaoks	NF 60 % pikenemise juures	Süsteem 3	
Vastupidavus	Läbitud	Süsteem 3	

8 ASJAKOHANE TEHNILINE DOKUMENTATSIOON JA/VÕI TEHNILINE ERIDOKUMENTATSIOON

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Nimi: Tomasz Gutowski
Funktsioon: Standardiseerimine ja kinnitamine
Väljaandmise koht ja kuupäev
Warsaw, 14.10.2019

Nimi: Tatjana Ageyeva
Funktsioon: Standardiseerimine ja kinnitamine
Väljaandmise koht ja kuupäev
Warsaw, 14.10.2019

.....

Määrusega (EÜ) nr. 305/2011 nõutud teabe lõpp

Toimivusdeklaratsioon

Sikasil® E
67707470
2019.10, ver. 2
1104



14

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 67707470

EN 15651-2:2012

Notified Body 1213

Glazing application G CC

Tulekindluse klass	Klass E
Söövivate ainete eraldumine	NPD
Vee- ja õhukindlus	
Mahu kahanemine	≤ 25 %
Vertikaalse voolamise pidamine	≤ 3 mm
Liimuvus/siduvus kuumas vees ja kunstliku valguse käes	NF 60 % pikenemise juures
Elastne taastumine	≥ 60 %, 60% pikenemise juures
Tõmbeomadused (s.o sekundantmoodul): - külma kliimaga aladel (-30°C) kasutatavate mittekonstruksiooniliste madala mooduliga hermeetikute jaoks	≤ 0.9 MPa, 60 % pikenemise juures
Tõmbeomadused (s.o hooldatud pikendusel): - külma kliimaga aladel (-30°C) kasutatavate mittekonstruksiooniliste madala mooduliga hermeetikute jaoks	NF 60 % pikenemise juures
Vastupidavus	Läbitud

<http://dop.sika.com>

KESKKONNA-, TERVISE- JA OHUTUSTEAVE (REACH)

Kemikaalide ohutu käitlemise, säilitamise ja kõrvaldamise kohta teabe ja nõuannete saamiseks peavad kasutajad tutvuma kõige uuema ohutuskaardiga (SDS), milles on füüsilised, ökoloogilised, toksikoloogilised ja muud ohutusega seotud andmed.

Toimivusdeklaratsioon

Sikasil® E
67707470
2019.10, ver. 2
1104

JURIIDILINE MÄRKUS

Käesolev teave, eriti soovitused Sika toodete rakendamiseks ja lõppkasutuseks, on esitatud heas usus, põhinedes Sika praeguste teadmiste ja kogemuste vastavalt Sika soovitudele normaaltingimustes õigesti säilitatud, käsitsetud ja kasutatud toodete kohta. Praktikas on materjalide, aluspindade ja kohapealsete tegelike tingimuste erinevused nii suured, et ei käesolevast teabest, ühestki kirjalikust soovitusest ega ühestki esitatud nõuandest ei tulene mingit garantiid kaubastatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta, ega mistahes juriidilisest suhtest tekkivat vastutust. Toote kasutaja peab kontrollima toote sobivust mõeldud viisil või eesmärgil kasutamiseks. Sika jätab enesele õiguse oma toodete omaduste muutmiseks. Tuleb kinni pidada kolmandate osapoolte kaitstud õigustest. Kõik vastuvõetavad tellimused alluvad meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati tutvuma kõnealuse toote kohapealse ohutuskaardi kõige uuema versiooniga, mille koopiad esitatakse nõudmisel.

Toimivusdeklaratsioon

Sikasil® E
67707470
2019.10 , ver. 2
1104

Toimivusdeklaratsioon

Sikasil® E
67707470
2019.10 , ver. 2
1104

