

TOOTEKIRJELDUS

Sikagard®-1250

Välitingimustes kasutatav looduslikest ensüümidest, veepõhine puhastusvahend, mis sobib erinevatele pindadele.

KIRJELDUS

Sikagard®-1250 on kasutusvalmis pihustatav puhastuslahus, mis on valmistatud looduslikest ensüümidest, mis tagavad tõhusa ja pikaajalise puhastustulemuse. Ensüümid kinnituvad aluspinnale, omades pikaajaliselt aktiivset mõju, tõhusa ja pideva puhtuse tagamisel.

KASUTUSVALDKOND

Sikagard®-1250 kasutatakse järgmiste alade puhastamiseks:

- Fassaadid
- Kivisillutised
- Rõdud ja terrassid
- Aknad ja nende ümbrus
- Aiamööbel
- Erinevad välitingimustes olevad kividekoratsioonid
- Aiad

Sikagard®-1250 sobib mitmesuguste ehitusmaterjalide ja aluspindade puhastamiseks:

- Betoon
- Müüritis
- Kipsplaat
- Plaadid

- Terracottaplaadid
- Bituumen
- Klaas
- Puit

Sikagard®-1250 peab enne järgmiste aluspindade lauskatmist katsetama:

- Looduslik kivi
- Metall
- Värvitud ja lakitud pinnad

Tähelepanu!

Sikagard®-1250 ei sobi basaltkivil kasutamiseks

OMADUSED/EELISED

- Looduslike ainete põhine
- Väga tõhus paljudel erinevatel ehitusmaterjalidel
- Hea imendumine aluspinda ja kõrge dispersioonivõime
- Ei sisalda fosfaate, pleegitajat ega vesinikperoksiidi
- Ei mõjuta enamus aluspindade esialgset ilmet
- Ei sisalda aktiivseid biotsiidseid aineid vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 biosiiditoodete turustamise kohta
- Biolagunev vastavalt EL määrusele 648/2004

TOOTEINFO

Keemiline alus	Veepõhine vedelik, mis sisaldab looduslikke ensüüme ja amfoteerseid pindaktiivseid aineid
Pakend	5 L kanister
Värvus	Kergelt kollakas, läbipaistev
Säilitusaeg	24 kuud alates tootmiskuupäevast
Säilitamistingimused	Toodet tuleb hoida originaalses, avamata ja kahjustamata suletud pakendis kuivas keskkonnas temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse ja külmumise eest. Tutvuda alati pakendil oleva teabega. Ohutu käitlemise ja ladustamise teave on esitatud kehtivas ohutuskardis.

Tihedus	+20 °C juures, suhteline õhuniiskus 50 %	1 kg/L	(EN ISO 2811-1)
---------	---	--------	-----------------

pH tase	6.5
---------	-----

KASUTUSTINGIMUSED

Kulu	7–10 m ² / liiter, sõltuvalt pinna poorsusest ja määrduvusest.	
Toote temperatuur	Maksimaalne	+30 °C
	Minimaalne	+10 °C
Ümbritseva õhu temperatuur	Maksimaalne	+30 °C
	Minimaalne	+10 °C
Suhteline õhuniiskus	Minimaalne	40 %

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegelikes tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mitte-olenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutusest kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutuslaseid andmeid.

KASUTUSJUHEND

PEALEKANDMINE

OLULINE

Pindaktiivsed ained toote koostises põhjustavad loodusliku kivi / basaltkivi (Blue Stone) värvimuutust

Toode sisaldab pindaktiivseid aineid, mis võivad imenduda kivisse. Imendumine taandub aja jooksul ja vee-ga puhastamisel, kuid vahetult pärast pealekandmist võib kivi ajutiselt tumeneda. Värvimuutus võib kesta mitu nädalat.

1. Tee alati esmalt katse proovipinnal.

OLULINE

Sobivus metalli ja värvitud pindadega

Kokkupuude metallide ja värvitud pindadega võib põhjustada kahjustatud pindadel plekke või värvimuutust. Enne täielikku pealekandmist tehke alati eelnev test metallkattega ja värvitud pindadel; laske möjuda 72 tundi, et veenduda värvimuutuse puudumises.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2
75312 Harjumaa
Tel.: +372 605 4000
Est.sika.com

1. Eemaldage pinnalt paksem saaste ja suured tükid mehaaniliselt, harjates jäiga karvaga harjaga või kraapides.
2. Kandke pinnale ainult kuiva ilmaga ja veenduge, et vähemalt 48 tunni jooksul pealekandmisest ei sajak vihma.
3. Vahetult enne kasutamist loksutage anum 30 sekundit (põhjalikult).
4. Kandke toode pihustiga ühtlaselt pinnale.
5. TÄHTIS! Ärge loputage veega. Laske tootel kuivades tingimustes 48–72 tundi toimida. Märkus. Esialgsed tulemused võivad ilmned esimeste nädalate jooksul, lõplik tulemus saavutatakse järk-järgult mitme kuu jooksul.
6. Vältige otsest kokkupuudet töödeldud pindadega, kuni need on täielikult kuivanud, kaasaarvatud lemmikloomade poolt.

KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel vastavalt Sika soovistele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovistete või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilist suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Sikagard-1250-et-EE-(08-2026)-9-1.pdf

Tootekirjeldus

Sikagard®-1250

August 2026, Versioon 09.01
021890150000000088

