

TOOTEKIRJELDUS

Sika Boom®-580 Fix & Fill

Mitmeotstarbeline püstolivaht ehitustöödeks

KIRJELDUS

Sika Boom®-580 Fix & Fill on mitmeotstarbeline, ühekomponentne püstolivaht professionaalidele.

KASUTUSVALDKOND

Toote kasutuskohad:

- Õõnsuste ja tühimike täitmine ning isoleerimine
- Vuukide täitmine akna- ja ukseraamide perimeetris
- Kaitse heli, külma ja õhu liikumise eest
- Torude / juhtmete läbiviikude täitmine

Toodet võib kasutada sise- ja välistingimustes.

OMADUSED/EELISED

- Professionaalne kasutamine vahupüstoliga
- Hea soojusisolatsioon
- Tõhus helisummutus
- Hea nakkuvus paljude ehitusmaterjalidega
- Head täitmisomadused
- Ühekomponentne, kasutusvalmis
- Saab lõigata, lihvida ja värvida

TOOTEINFO

Keemiline alus	Polüuretaanvaht		
Pakend	Pakendi sisu	Ballooni andmed	
	12 ballooni kastis	750 ml, kummiventiil	
Värvus	Helekollane		
Säilitusaeg	15 kuud alates tootmiskuupäevast		
Säilitamistingimused	Toodet tuleb hoida avamata ja kahjustamata, suletud originaalpakendis ning kuivades tingimustes temperatuuril +5 °C kuni +25 °C. Ladustada püsises asendis. Kaitsta ballooni otsese päikesekiirguse ja üle +50 °C temperatuuri eest (plahvatusoht). Lugege alati pakendit.		
Tihedus	Kõvenenud toode	~21 kg/m³	(FEICA TM 1019)

TEHNILINE TEAVE

Vastupidavus UV-kiirgusele	Ei ole püsivalt UV-stabiilne.		
Temperatuuritaluvus	-40 °C kuni +80 °C (lühiajaliselt kuni +100 °C)		
Paisumine	~80 %		(FEICA TM 1010)

Tootekirjeldus

Sika Boom®-580 Fix & Fill

Juuni 2025, Versioon 05.01

02051406000000114

KASUTUSTINGIMUSED

Kulu	Vahu kogus, 550 ml balloon	~28 L	(FEICA TM 1003)
	Vahu kogus, 750 ml balloon	~45 L	
	Vuugi pikkus, 550 ml balloon	~26 m	(FEICA TM 1002)
	Vuugi pikkus, 750 ml balloon	~33 m	
	Kulu on näidatud vuugile 20 × 50 mm		
Toote temperatuur	Optimaalne	+18 °C min. / +25 °C maks.	
Ümbritseva õhu temperatuur	Optimaalne	+20 °C	
	Minimaalne	+5 °C	
	Maksimaalne	+35 °C	
Aluspinna temperatuur	Optimaalne	+20 °C	
	Minimaalne	+5 °C	
	Maksimaalne	+35 °C	
Lõikamisaeg	~35 min (aeg, mille möödudes saab lõigata 30 mm riba)		(FEICA TM 1005)
Nakkumisvaba aeg	~10 min		(FEICA TM 1014)

TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsetel katsetel. Tegeliktes tingimustes mõõdetud andmed, võivad meist mitte-olenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid keemiatoodete ohutu käsitsemise, ladustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta leiavad kasutajad kõige uuemalt ohutuskaardilt, mis sisaldab füüsilisi, toksikoloogilisi, keskkonnahoiu ja muid ohutusega seotud andmeid. Enne toodete kasutamist peab kasutaja tutvuma kehtivate ohutuskaartidega. Ohuolukorras helistada telefonil 1-800-424-9300, välismaalt 703-527-3887, CHEMTREC.

Määrus (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) – Kohustuslik koolitus

Alates 24. augustist 2023 on selle toote tööstuslikuks või professionaalseks kasutamiseks vajalik piisav koolitus. Lisateabe ja koolituse lingi leiate aadressilt

www.sika.com/pu-training.



KASUTUSJUHEND

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Aluspind peab olema puhas, kuiv, vastupidav ja ei tohi sisaldada õli, määrdeaineid, tolmu ega lahtist või muu-olenevat materjali. Tsemendipiim, pinnakattematerjalid ning nõrgalt nakkunud osakesed, mis võivad nakkumist mõjutada, tuleb eemaldada. Toode nakkub krun-dita ja / või aktivaatorita enamikule ehitusmaterjalide-le (puu, betoon, tellis, metall, alumiinium). Ebatavalise aluspinna korral, on soovitatav enne toote kasutamist teha nakkekatsed.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

1. Vahupüstoli puhastamiseks kinnitage sellele Sika Boom® Cleaner balloon.
2. Puhastamiseks vajutada päästikule.

OLULINE. Toodet Sika Boom® Cleaner ei tohi jätta pi-hustuspüstoli külge, sest ventiil võib kahjustuda. Kohe, peale kasutamist puhastada tööriistad ja abiva-hendid tootega Sika Boom® Cleaner või Sika® Remo-ver-208. Kõvenenud materjali saab eemaldada üks-nes mehaaniliselt.

Tootekirjeldus

Sika Boom®-580 Fix & Fill

Juuni 2025, Versioon 05.01

02051406000000114

BUILDING TRUST



KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitused Sika toodete kasutusalaade ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaaltingimustel vastavalt Sika soovitustele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovituste või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilisest suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

Sika Estonia OÜ

Tuleviku tee 2
75312 Harjumaa
Tel.: +372 605 4000
Est.sika.com

Tootekirjeldus

Sika Boom®-580 Fix & Fill
Juuni 2025, Versioon 05.01
02051406000000114

SikaBoom-580FixFill-et-EE-(06-2025)-5-1.pdf

