

Sikagard®-715W

Sambla, samblike ja vetikate eemaldusaine

Tootekirjeldus	Sikagard-715W: sammalde, samblike ja vetikate vesialusel eemaldusaine.
Kasutuskohad	Sammalde, samblike, vetikate või muu pindu kahjustavate taimestiku eemaldamine kõikidelt tavalistelt pindadelt ehitise sees ja väljas. <ul style="list-style-type: none">■ telkkatus■ markiis■ katuse pind ja selle murdekohad■ veerennid■ õuesillutis■ terrass■ rõdu■ päikesevari■ sein■ põrand■ puidust või plastist aknaraamid■ uuristatud kivi■ hauakivi■ paadipõhi jne.
Omadused	<ul style="list-style-type: none">■ Vesialusel vedelik■ Suurepärase puhastusvõime tasastel ja poorsetel pindadel■ Head pealekandmisomadused■ Looduses lagunev (DIN 29888 järgi)■ Ei sisalda orgaanilisi lahusteid■ Ei sisalda fosfaate■ Ei erita kahjulikke või ärritavaid aure ja gaase (ei ole ohtlik siseruumides kasutamisel)■ Kokkusobiv harilike ehitusmaterjalidega nagu: tellis, looduskivi, betoon, puit, alumiinium, teras, raud, tinutatud plekk, plastid, kummi, lakitud pinnad■ Ei põhjusta eespool mainitud materjalide värvumist ega määrdumist
Kasutusjuhised	Sikagard-715W kantakse puhastatavale pinnale harjaga, käsna või pritsiga. Lasta ainel mõjuda 5-10 minutit ja seejärel loputada aluspinda taimestiku eemaldamiseks. Vana või pinnale kinnitunud taimestiku eemaldamiseks korrata vajadusel puhastamismenetlust.
Pealekandmine	
Tehnilised andmed	Vesialusel vedelik sisaldab mitteioonseid ja katioonseid pindaktiivseid aineid, silikaate ja eemaldusaineid.
Toode	
Värvus	Värvitu läbipaistev vedelik, millel on nõrk iseloomulik lõhn.
Tihedus	1,017 g/cm ³ (+20°C)
pH-väärtus	11,4

Kasutustemperatuur	Aluspinna ja õhu temperatuur > +5 °C.
Kulunorm	10-13 m ² /l
Pakend	500 ml aerosoolpakend (kastis 12 purki, 25 x 12 = 780 purki/transpordialuse kohta) 2 l kanister (10 kanistrit kahanevast kilest pakendis / 27 x 10 = 270 kanistrit/transpordialuse kohta) 5 l kanister (4 kanistrit kahanevast kilest pakendis / 36 x 4 = 144 kanistrit/transpordialuse kohta)
Säilivus	Avamata originaalpakendis 2 aastat.
Ladustamine	Kaitsta jäätumise eest.
Ettevaatusabinõud	
Keskkond	Vette sattudes kahjutu.
Transpordiklass	
Jäätmete käitlemine	
Tähelepanu!	
Mürgisus	

Kasutaja vastutus Need nõuanded ja juhised on antud kasutaja juhendamiseks ilma siduva kohustuse ja need ei vabasta kasutajat kohustusest teha kindlaks materjali sobivus iga konkreetse olukorra kohta eraldi. Kahtluse korral on soovitatav teha katseid, samuti konsulteerida tootjaga igas konkreetsetes olukorras.

Kogu teave, eriti kõik Sika toodete töötlemist ja lõplikku kasutamist puudutavad soovitusel, on koostatud selle aktsepteerimise momendil Sika kasutuses oleva oskusteabe ja toodetega seotud kogemuste kohaselt, kui toodete hoolikas ladustamine, käsitlemine ja kasutamine toimub normaalingimustes. Praktikas esinevad kõrvalekalded materjalides, töödeldavas aluspinnas ja tegelikes töötingimustes on sellised, et mis tahes garantii, mis käsitleb müüki ja sobivust teatud kasutustingimustele ega ka muu juriidiline vastutus ei tulene käesolevatest juhistest, muudest kirjalistest juhistest ega suuliselt antud soovitustest. Arvestada tuleb kolmandate osapoolte õigusi. Kõikides tellimustes ja tarnetes järgitakse kehtivaid tootja üldisi müügi- ja tarnetingimusi. Alati kehtivad uusimad tehnilised infolehed, mis on tootjalt soovi korral saadaval.