

Toote andmeleht
 Redaktsioon: 01/02/2016
 Identifitseerimiskood:
 01 14 04 02 100 0 000031
 Sika® Stabiliser 4R

Sika® Stabiliser 4R

Viskoossust muutev betoonilisand

Toode Kirjeldus	Sika® Stabiliser 4R on betooni vedel segulisand, mida kasutatakse betooni viskoossuse muutmiseks ja kihistumise vältimiseks. Vahend vastab standardi BS 8443 nõuetele
Kasutusala	■ Sika® Stabiliser 4R on ainulaadne toode, mis sobib isetihenduva betooni saamiseks ■ Pumbatav betoon ■ Peeneteralise fraktsioonita täitematerjalid ■ Kerged täitematerjalid
Omadused ja eelised	■ Parema voolavuse ■ Konsistentsi parem püsivus ■ Parema pinnaviimistluse ■ Paremad nakkeomadused ■ Väiksem kihistumine ja tsemendipiima eraldumine
Katsed	
Tunnustamine ja standardid	Vastab BS 8443 tabeli 6 nõuetele
Tooteandmed	
Olek	
Välimus ja värvus	Sinine vedelik
Pakend	25 liitrit, 200 liitrit, 1000 liitrit ja vedelveos
Ladustamis-tingimused ja säilitusaeg	12 kuud tootmiskuupäevast õigel ladustamisel kahjustamata pakendis kuivades tingimustes temperatuurivahemikus 5 °C kuni 25 °C. Kaitsta otsese päikesevalguse ja külma eest



Tehnilised andmed

Keemiline alus	Süsivesikukompleks
Tihedus	1,03 kg/l (+20°C juures)
pH	8,0 ± 1,0
Külmumispunkt	+1°C
Kloriidisaldus	< 0,10 massi% (kloriidivaba)
Mõju kõvastumisele	Kõvastumisaeg pikeneb
Liigse koguse mõju	Kõvastumise aeglustumine ja suurenenud kohesioon
Leelisesisaldus	< 0,20 massi%

Süsteemi-teave

Kasutamise üksikasjad

Kulu / kogus	0,1 -1,0% tsemendi massist
--------------	----------------------------

Kasutamistingimused ja -piirangud

Ühilduvus	Sika® segulisandid: ■ Ühilduv kõigi Viscocrete superplastifikaatoritega ■ Ühilduvusteave on saadaval nõudmisel Tsement: ■ Kõik tsemendikombinatsioonid
-----------	---

Kasutusjuhised

Doseerimine	■ Sika® Stabiliser 4R tuleks doseerida sobiva kalibreeritud doseerimiseadmega.
Kasutamismeetodid	■ Nii tootmise kui asukoha suhtes tuleb järgida betoonitööde ja –vahendite hea tava standardreegleid. Tuleb tutvuda asjakohaste standarditega. Värske betoon peab korralikult kõvastuma. ■ Sika® Stabiliser 4R ei tohi lisada kuivale tsemendile ■ Sika® Stabiliser 4R tuleks lisada koos seguveega.
Märkused kasutamise ja piirangute kohta	■ Kui kasutate Sika® Stabiliser 4R, peab segu koostis olema sobiv, kohalikke materjale tuleb alati eelnevalt katsetada. ■ Soovitav on küsida abi meie tehnikaosakonnalt.
Parameetrite alus	Kõik käesoleval andmelehel toodud tehnilised omadused põhinevad laborikatsetel. Tegelikud andmed võivad meist sõltumatute asjaolude tõttu muutuda.
Kohalikud piirangud	Palun pange tähele, et spetsiifiliste kohalike eeskirjade tõttu võivad antud toote karakteristikud olla riigiti erinevad. Palun tutvuge kasutusala täpse kirjelduse saamiseks toote andmelehega.
Tervishoiu- ja ohutus teave	Kemikaalide ohutu käitlemise, ladustamise ja kõrvaldamise kohta teabe ja nõuannete saamiseks peavad kasutajad tutvuma kõige uuema ohutuskardiga, kus on füüsikalised, ökoloogilised, toksikoloogilised ja muud ohutusega seotud andmed.

Juriidilised märkused

Käesolev teave, eriti soovitused Sika toodete rakendamiseks ja lõppkasutuseks, on esitatud heas usus, põhinedes Sika praegustele teadmistele ja kogemustele vastavalt Sika soovitudele normaaltingimustes õigesti säilitatud, käsitsetud ja kasutatud toodete kohta. Praktikas on materjalide, aluspindade ja kohapealsete tegelike tingimuste erinevused nii suured, et ei käesolevast teabest, ühestki kirjalikust soovitusel ega ühestki esitatud nõuandest ei tulene mingit garantiid kaubastatavuse või teatud otstarbeks sobivuse kohta, ega mistahes juriidilisest suhtest tekkivat vastutust. Toote kasutaja peab kontrollima toote sobivust kavandatavaks kasutusviisiks ja -otstarbeks. Sika jätab enesele õiguse oma toodete omaduste muutmiseks. Tuleb kinni pidada kolmandate osapoolte kaitstud õigustest. Kõik vastuvõetavad tellimused alluvad meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati tutvuma kõnealuse toote kohapealse ohutuskardi kõige uuema versiooniga, mille koopiad esitatakse nõudmisel.



Sika Estonia OÜ
Pererburi tee 101,
13812 Tallinn, Estonia
Tel +372 6054000
www.sika.ee

