

## TOOTEKIRJELDUS

## Sika® Separol® W-320

Säästlik veebaasil vormimääre

## KIRJELDUS

Sika® Separol® W-320 on kasutusvalmis lahustivaba vormimääre. See on rafineeritud mineraalõli baasil emulsioon.

## KASUTUSVALDKOND

Toodet Sika® Separol® W-320 saab kasutada kohapeal ja valmiskujul.

See on loodud spetsiaalselt kasutamiseks:

- siledal mitteimaval raketisel;
- imaval raketisel;
- soojendusega raketisel (kuni +70 °C).

Sika® Separol® W-320 sobib kasutamiseks ka:

- tekstuuriga raketisel

## OMADUSED/EELISED

Tootel Sika® Separol® W-320 on järgmised omadused.

- Madal viskoossus
- Suurepärane nakkuvus vertikaalsetel vormipindadel
- Isetasanduv pärast pihustamist
- Suurepärane pooride eemaldus
- Mittesüttivad aurud
- Ei tekita vaiku
- Vähem tolmuääke raketisel
- Käsitsemisel ohutu

See tagab järgmised eelised.

- Raketise lihtne ja täpne eraldamine tardunud betooni küljest
- Kvaliteetne pinnaviimistlus
- Ei vähenda betooni pinnakvaliteeti
- Kaitseb raketist terase korrosiooni ja enneaegse vananemise eest

## KINNITUSED/STANDARDID

Toodet Sika® Separol® W-320 on katsetatud vastavalt Sika® rahvusvahelistele kontrollkatsetele.

## TOOTEINFO

Keemiline alus	Rafineeritud mineraalõli, vees segunev.
Pakend	Plastkanister: 20 l Vaat: 210 l IBC-mahuti: 1000 l
Säilitusaeg	6 kuud alates tootmiskuupäevast, kui toodet hoitakse nõuetekohaselt avamata ja kahjustamata originaalpakendis.
Säilitamistingimused	Kaitsta külmumise, otsese päikesevalguse ja saastumise eest. Avatud toodet tuleb hoiustada suletuna.
Välimus ja värvus	Piimjas valge vedelik
Tihedus	0,97 g/cm <sup>3</sup> (+20 °C juures)

## KASUTUSJUHEND

**Kulu**

Toote Sika® Separol® W-320 kulu olenevalt kasutustingimustest ja raketisest on mitteinimava raketise (nt teras või plast) puhul kuni u 140 m<sup>2</sup>/kg.

**Ümbritseva õhu temperatuur**

+5°C min. / +50°C max.

## TOOTEKIRJELDUSE ALUS

Kõik käesolevas tootekirjelduses toodud tehnilised andmed põhinevad laboratoorsest katsetel. Tegelikust tingimustest mõõdetud andmed, võivad meist mitteolenevatel põhjustel, käesolevas dokumendis toodust erineda.

## ÖKOLOOGIA, TERVIS JA OHUTUS

Teavet ja nõuandeid kemikaalide ohutu käitlemise, hoiustamise ja kasutuselt kõrvaldamise kohta vaadake kõige uuemalt ohutuskaardilt (SDS), mis sisaldab füüsilisi, ökoloogilisi, toksilisi ja muid ohutusandmeid.

## KASUTUSJUHEND

### PEALEKANDMINE

Enne pealekandmist tuleb toodet Sika® Separol® W-320 korralikult segada.

Sika® Separol® W-320 on kasutusvalmis. Vältida lahendamist või segamist muude materjalidega!

Vormid peavad olema kuivad ja puhtad.

Kõik rooste- või betoonijäägid tuleb eemaldada.

Toodet Sika® Separol® W-320 kantakse peale õhukeste ühtlaste kihtidena, millel on peenete valgete täppidega välimus, kattes kogu pinna (äärmiselt imava raketise puhul võib olla vaja kanda peale täiendav kiht/kihid).

Soovitame kasutada spetsiaalset pihustuspüstolit töörõhuga 3–6 baari ja lamedat pihustusotsakut (01 F 110, st 652.307 või 652.245).

Vältida üleliigse toote Sika® Separol® W-320 kuhjumist. Üleliigne toode tuleb lapi või käsna ära pühkida.

Pärast pealekandmist tuleb tagada 20-minutine aurustumisperiood temperatuuril +20 °C.

Enne betoneerimist on soovitatav teha kontrollid, et optimeerida toimingut iga projekti puhul.

## KOHALIKUD PIIRANGUD

Pange tähele, et teatud kohalike eeskirjade tõttu võivad selle toote kohta esitatud andmed riikide lõikes erineda. Vaadake täpseid toote andmeid kohalikust tootekirjeldusest.

**Sika Estonia OÜ**

Tuleviku tee 2

75312 Harjumaa

Tel.: +372 605 4000

Est.sika.com

## LISA TEAVE

Teave ja eriti soovitusel Sika toodete kasutusala ning eesmärgipärase kasutamise kohta on esitatud heas usus Sika praeguste tootealaste teadmiste ja kogemuste põhjal, kui tooteid hoiustatakse, käideldakse ja kasutatakse nõuetekohaselt normaalingimustel vastavalt Sika soovitudele. Praktikas on materjalide, aluspindade ja tegelike kohapealsete tingimuste erinevused sellised, mis ei võimalda anda käesoleva teabe, kirjalike soovitude või muude esitatud nõuannete alusel ühtegi kaubandusliku või teatud otstarbeks sobivuse garantiid ega rakendada mingit juriidilist suhtest tulenevat vastutust. Toote kasutaja peab katsetama toote sobivust vastava kasutusala või otstarbe jaoks. Sika säilitab õiguse muuta oma toote omadusi. Järgida tuleb kolmandate osapoolte varalisi õigusi. Kõik tellimused võetakse vastu vastavalt meie kehtivatele müügi- ja tarnetingimustele. Kasutajad peavad alati järgima vastava toote uusimat tootekirjeldust, mille koopia esitatakse nõudmisel.

SikaSeparolW-320-et-EE-(09-2024)-1-2.pdf

**Tootekirjeldus**

Sika® Separol® W-320

September 2024, Versioon 01.02

021405021000000160

